

(FR)
(DE)
(EN)
(IT)
(ES)
(EL)

Minuterie multifonction
Multifunction stair case time lag
switch
Treppenlichtzeitschalter multifunktion
Temp. luce scale multifunzione
Minutero de escalera multifuncióñ
Αυτ ατ ο κλι ακ στασί υ ε 4 πρ γρά
ατα

EMN005, EMS05, EMS005B

Caractéristiques techniques

Technische Daten

Technical characteristics


Caratteristiche tecniche

Especificaciones técnicas

Τε τικά Χαρακτηριστικά

	230V~ (50/60Hz)
	I max. 100 mA
	μ16A 230V~ (50/60Hz)
	2300 W
	1000 VA
	-10 ... +45°C
EMN005	EMS005 EMS005B
1 → 6 mm ²	1,5 → 2,5 mm ²
1,5 → 10 mm ²	1,5 → 2,5 mm ²


Raccordement / Anschluss / Connection / Collegamento / Conexión / Σύνδεση (3 ή 4)





Choix de la fonction
Choice of function
Wahl der Funktion
Scelta della funzione
Selección de la función
Επιλ γή προγρά ατς

Réglage de la temporation
Time delay setting
Verzögerungszeit einstellung
Regolazione della temporizzazione
Ajuste temporización
Ρύθιση προγράμματος

Choix de la fonction/Wahl der Funktion/Choice of function/Scelta della funzione/Selección de la función/Επιλ γή πρ γράτς



Minuterie simple temporation/
Treppenlichtzeitschalter Standard/
Time lag switch single delay/
Temp. luce scale con Temporizzazione singola/
Minutero de escalera de Temporización única/
Απλή λειτ υργία αυτ ατ ω κλι ακ στασί υ ε πρ ειδ π ιστη 30 s πριν τ σ ήσι



Auto-manuel
Auto-manual
Automatik / Ein
Auto-manuali
Auto-manual
Αυτατ - via on

Minuterie à préavis/
Treppenlichtzeitschalter mit Ausschaltvorwarnung/
Prewarning time lag switch/
Temp. luce scale con preavv. di spegnimento /
Minutero de escalera con preaviso de extinción /
Λειτ υργία αυτ ατ ω κλι ακ στασί υ ε πρ ειδ π ιστη 30 s πριν τ σ ήσι

